GEOMORFOLOGICKÝ ÚSEK	1	2	3	4	5	6	7	8
GMF typ koryta	GB	GB	GB	GB	GB	GB	GB	GB
spád údolnice	0,0043	0,0032	0,0063	0,0080	0,0045	0,0088	0,0047	0,0048
spád koryta	0,0037	0,0027	0,0059	0,0073	0,0040	0,0083	0,0041	0,0044
vinutí trasy koryta	1,17	1,17	1,10	1,09	1,10	1,10	1,13	1,12
šířka hlavního koryta (m)	6,10	6,20	5,90	6,35	6,00	6,45	6,00	5,80
hloubka hl. koryta - brod (m)	0,56	0,58	0,53	0,55	0,53	0,54	0,53	0,50
šířka bočního koryta (m)	4,50	4,50	4,00	4,85	4,50	4,85	4,40	4,20
hloubka b. koryta - brod (m)	0,44	0,49	0,45	0,42	0,44	0,42	0,44	0,42
návrh. průtok profilu (m3/s)	2,67	2,67	3,00	3,72	2,67	4,05	2,67	2,45

POZNÁMKA:
ZÁKRES VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE INFORMATIVNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO JEJICH VYTYČENÍ.

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA DOKUMENTACE. © ŠINDLAR s.r.o.

VEDOUCÍ PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	AUTORIZACE
Ing. Tereza Kaplanová Šindlarová	Ing. Tereza Kaplanová Šindlarová	Ing. Miloslav Šindlar	Ing. Miloslav Šindlar

STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ
ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČO 260 03 236

KRAJ: Plzeňský
STAVEBNÍ ÚŘAD: MěÚ Rokycany
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Kamenný újezd u Rokycan, Rokycany, Nová Huť
INVESTOR: Obec Kamenný Újezd, Kamenný Újezd 18, 337 01 Rokycany

Přírodě blízká protipovodňová opatření na toku Klabava v obci Kamenný Újezd

KLABAVA - HLAVNÍ KORYTO
PŘEHLEDNÝ PODÉLNÝ PROFIL

FORMÁT	22 x A4
DATUM	PROSINEC 2019
STUPEŇ	DUR
ČÍSLO ZAKÁZKY	20190038
SOUŘADNÝ / VÝŠKOVÝ SYSTÉM	Bpv
INTERVAL VRSTEVNIC	
MĚŘÍTKO	1 : 1000/200
Č. VÝKRESU	D.4
ČÍSLO KOPIE	

Tiskový formát 2310 x 420 mm